

**TOSHIBA B-SV4D****TOSHIBA****Opis techniczny:**

<b>Metoda druku</b>	termiczna
<b>Max. szer. druku</b>	108 mm
<b>Max. długość druku</b>	609,6 mm
<b>Rozdzielczość</b>	203dpi
<b>Prędkość druku</b>	127 mm/sek.
<b>Komunikacja</b>	port szeregowy, LPT, USB 1.1
<b>Pamięć</b>	2MB DRAM, 1 MB Flash
<b>Odczytywane kody 2D</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417
<b>Odczytywane kody 1D</b>	Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128 UCC, Code 128, Code 11, Codebar, EAN -8 EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN I UPC2(5), MSI, ITF, Plessey, Postnet, RSS
<b>Wymiary</b>	200 x 169 x 230 mm
<b>Waga</b>	2 kg
<b>Opcje</b>	Nóż – odcinanie częściowe, nóż – odcinanie całkowite, pamięć, moduł odklejania etykiet, zewnętrzny port LAN
<b>Głowica drukująca</b>	Gwarancja producenta: 30km druku w okresie 3 m-cy. Wymiana głowicy następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.
<b>Materiały eksploatacyjne:</b>	
<b>Wew. Ø rolki papieru</b>	25,4 – 76,2 mm
<b>Zewn. Ø rolki papieru</b>	127 mm / 214 mm – przy zewnętrznym podajniku (IN/OUT)
<b>Grubość etykiet</b>	0,06 – 0,19 mm