



## APLIKATOR LA 3155 WIPE-ON

Automatyzacja ustawień aplikatora. Silnik krokowy zapewniający precyzję i niezawodność oraz dający możliwość regulacji szybkości produkcji. Wyświetlacz R3 dostępny w pięciu wersjach językowych i osią obrotu 360°C. System ASF (Automatic Speed Following). Szybkie i łatwe zwijanie i usuwanie pozostałej po naklejaniu taśmy. Dodatkowo wymagany jest podajnik (Label-Aire Auto-Splice lub Non-Stop Dual Unwind). Dostępny w prawo i lewostronnej wersji.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiet	Max.szer.181 mm, min. szer. 25 mm; min. dł. 13 mm
Szybkość	127 m/min
Dokładność	+/- 4 mm
Średn. wewn. roli	76 mm
Zasilanie	220 V
Warunki pracy	Zaprojektowany do pracy 24/7 w ciężkich warunkach przemysłowych
Waga	81 kg
Wymiary	726 mm x 676 mm x 798 mm
Opcje	Zestaw Encoder z systemem ASF; Zero Downtown Labelling optymalnie wydajne etykietowanie, zestaw stemplowania na gorąco- Hot Stamp, Clear label sensor – czujnik czystości etykiet

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



UPM RAFLATAC



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

