



# Zebra 170PAX4



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Metoda druku</b>	termotransferowa i termiczna
<b>Standardowe wyposażenie</b>	zegar czasu rzeczywistego
<b>Max. szer. druku</b>	168 mm
<b>Max. długość druku</b>	991 mm
<b>Prędkość druku</b>	305 mm/sek. (przy 203dpi) 203 mm/sek. (przy 300dpi)
<b>Rozdzielczość</b>	203dpi / 305dpi
<b>Max. szer. etykiety</b>	174 mm
<b>Orientacja druku</b>	0°, 90°, 180°, 270°
<b>Nawój taśmy ttr</b>	450 m, zewnętrzny
<b>Pamięć wbudowana</b>	10MB DRAM i 2MB FLASH
<b>Komunikacja</b>	RS232/422/485, Centronics,
<b>Fonty programowania</b>	ZPL, ZPLII
<b>Oprogramowanie</b>	ZebraDesigner – w zestawie
<b>Drukowane kody</b>	wszystkie typy: EAN / UPC, CODE, Interleaved, 2-D
<b>Zasilanie</b>	90 - 265VAC, 48 – 62 Hz
<b>Obudowa</b>	Stal, odlane ciśnieniowo aluminium
<b>Waga</b>	16,3 kg
<b>Temperatura pracy</b>	5°C - 40°C
<b>Głowica drukująca</b>	Gwarancja producenta: 60km druku lub 6 miesięcy. Wymiana następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.

Automatic Identification Premier Partner and Authorized Service Provider



TOSHIBA



Digital Flexo Label and TTR Converting

