



## SYMBOL LS3408

Czytnik Symbol LS3408 to przemysłowy czytnik laserowy, który czyta kody 1D. Jest odporny na trudne warunki przemysłowe. Wersja LS3408-ER umożliwia czytanie kodów z odległości 13,7 m, natomiast model LS3408-FZ umożliwia odczyt kodów o bardzo słabej jakości. Przełącznik dwóch trybów kąta skanowania: standardowego i szerokiego.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ skanera	1D
Źródło światła	Dioda laserowa 650nm
Skanowane kody	UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, GS1-128 (formerly UCC/EAN 128), JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, GS1DataBar (formerly RSS)
Obsługiwane interfejsy	RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB, Synapse
Odległość odczytu	LS3408-ER: 10 cm – 13,7 m LS3408-FZ- 210 cm
Wymiary	186mm x 122mm x 74mm (wys. x szer. x gł.)
Waga	356g
Temperatura	Pracy: -30°C - +50°C Przechowywania: -40°C – 70°C
Wilgotność	5 - 95%, bez kondensacji
Odporność na upadek	Wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 2m
Odporność na światło	Tolerancja normalnego światła sztucznego w pomieszczeniu i naturalnego światła na zewnątrz. Światło lamp jarzeniowych, żarowych, rtęciowych, sodowych i LED.
Testy upadku	1000 cykli (2000 upadków) z 0,5 m
Wskaźnik szczelności	IP65
Zasilanie	4.5 - 14VDC
Gwarancja	3 lata

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

