



TOSHIBA B-SA4T

Dostępna w obudowie plastikowej (B-SA4TP)
oraz metalowej (B-SA4TM)

TOSHIBA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	B-SA4TP - obudowa plastikowa	B-SA4TM – obudowa metalowa
Metoda Druku	Termiczna oraz termotransferowa	
Max. szer. druku	104mm (przy 200dpi), 105,7mm (przy 300dpi)	
Max. dł. druku	997 mm	
Prędkość druku	152,4 mm/s	
Rozdzielczość	203 lub 300dpi (opcjonalnie)	
Max. szer. etykiety	111 mm	
Nawój taśmy ttr	max. 450 m	
Pamięć drukarki	16 MB RAM, 16 MB FLASH	
Komunikacja	Równoległy Centronics, USB 2.0, LAN (100 BASE) Opcjonalnie: RS-232C	
Drukowane kody	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code	
Czcionki	Bitmap font (21 czcionek), outline font (4 typy), price font (3 typy)	
Waga	12 kg	15 kg
Opcje dodatkowe	moduł obcinania etykiet, moduł odklejania etykiet, port szeregowy RS-232C, sieć bezprzewodowa WiFi LAN 11/54 Mbit, zegar czasu rzeczywistego, port logiki binarnej (Expansion I/O), moduł RFID	
Głowica drukująca	Gwarancja producenta: 60km druku w okresie 6-ciu m-cy. Wymiana głowicy następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji	
Typ głowicy	płaska	
Typ procesora	32 bitowy procesor typu RISC	
Wew. Ø rolki papieru	38 – 76 mm	
Zewn. Ø rolki papieru	152,4 mm – możliwość stosowania roli nawijanej na zewnątrz i do wewnątrz	
Zastosowanie	Produkcja, motoryzacja, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, włókiennictwo, elektronika, telekomunikacja, sektor żywności, dystrybucja detaliczna, transport i logistyka, opieka zdrowotna	

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



UPM RAFLATAC



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

