



## SYMBOL LS1203

Czytnik Symbol LS1203 jest laserowym czytnikiem służącym do lekkich zastosowań. Odczytuje kody 1D. Dostępny jest w wersji służącej do pracy wyzwalanej lub ciągłej. Obudowa wyposażona jest w gumowe osłony. Posiada dwukolorowy LED oraz sygnał dźwiękowy o regulowanej głośności. Wyposażony jest w różne opcje interfejsu w tym w USB.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ skanera	dwukierunkowy
Źródło światła	Dioda laserowa 650nm
Prędkość skanowania	100 odczytów na sekundę
Skanowane kody	UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (dawniej RSS) różne odmiany, Chinese 2 of 5
Obsługiwane interfejsy	RS232, USB, złącze klawiatury
Odległość odczytu	0 – 20,32 cm
Wymiary	6,2cm x 18 cm x 6 cm
Waga	122g
Temperatura	Pracy: 0°C- 50°C Przechowywania: - 40°C – 70°C
Wilgotność	Wilgotność względna 5 - 95%, bez kondensacji
Odległość odczytu	Odporność na wielokrotne upuszczenie z wysokości 1,5m na twarde podłoże
Odporność na typowe światło	Sztuczne w pomieszczeniu i naturalne światło na zewnątrz, światło lamp fluorescencyjnych, jarzeniowych, żarowych, rtęciowych, sodowych, LED.
Zasilanie	Bezprzewodowe z hosta lub przez zasilacz, 5 +/- 10%VDC @ 100mA
Źródło światła	Min. 20%
Gwarancja	3-letnia (36-miesięcy) na wady materiałowe i produkcyjne pod warunkiem, że produkt nie był modyfikowany i był użytkowany w normalnych i zalecanych warunkach

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

