



SYMBOL LS3008

Czytnik Symbol LS3008 idealnie nadaje się do zastosowań w mniejszych zakładach produkcyjnych oraz w przemyśle lekkim. Jest odporny na trudne warunki przemysłowe. Posiada lekką i ergonomiczną obudowę. Wielokierunkowy rastrowy wzorec skanowania eliminuje konieczność dokładnego pozycjonowania skanera. Pracuje zarówno w trybie ręcznym jak i bez użycia rąk.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ skanera	1D
Źródło światła	Dioda laserowa 650nm
Skanowane kody	UPC.EAN, UPC.EAN with Supplementals, UCC.EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, RSS Variants, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5 MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32
Obsługiwane interfejsy	RS-232C, IBM 468x/469x, Keyboard Wedge, USB, Laser/Wand Emulation, Synapse
Odległość odczytu	13,33 cm – 48,25 cm
Szybkość odczytu	200 odczytów na sekundę
Wymiary	170mm x 193mm x 68mm
Waga	181g
Temperatura	Pracy: 0°C - +50°C Przechowywania: -40°C – 70°C
Wilgotność	5 - 95%, bez kondensacji
Odporność na upadek	Wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,825m
Odporność na światło	Odporność na normalne światło sztuczne w pomieszczeniu i naturalne światło na zewnątrz (bezpośrednie światło słoneczne)
Testy upadku	1000 cykli (2000 upadków) z 0,5 m
Wskaźnik szczelności	IP43
Zasilanie	5 +/- 10%VDC @ 140 mA (Stand by: <35 mA)
Akcesoria	System Intellistand z regulacją wysokości oraz kąta, uchwyty do montażu na biurku i ścianie, zasilacze dla zastosowań, w których zasilanie nie jest zapewniane przez kabel hosta.
Gwarancja	3 lata

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

