



Motorola DS3578

Dostępne są cztery modele skanera Motorola DS3578. Wszystkie sanują kody 1D oraz 2D. DS3578-SR odczytuje obrazy. DS3578-HD skanuje małe i gęsto ustawione kody kreskowe 2D, odczytuje obrazy. DS3578-DP odczytuje znaki DPM, obsługuje IUID. DS3578-ER ma zwiększony zasięg.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Modele	DS3578-SR, DS3578-HD, DS3578-DP, DS3578-ER
Typ skanera	1D oraz 2D
Źródło światła	Wzorzec celowania: dioda laserowa światła widzialnego 650 nm, oświetlenie: dioda LED 630 nm
Skanowane kody	1D, PDF417, 2D, Kody pocztowe
Obsługiwane interfejsy	USB, RS-232, RS-485, złącze klawiatury, Synapse
Odległość odczytu	Do 9,14 m
Wymiary	18,65 cm x 12,25 cm x 7,43 cm (wys. x dł. x szer.)
Waga	391 g
Temperatura	Działania: -20°C- 50°C Przechowywania: -40°C – 60°C
Wilgotność	Względna od 5% do 95% bez kondensacji
Odporność na upadek	Urządzenie działa normalnie po wielokrotnych upadkach na beton z wysokości 2 m
Wskaźnik szczelności	IP65
Ilość umieszczeń bazy	Powyżej 250 000 umieszczeń
Odporność na typowe światło	Odporność zarówno na bezpośrednie oddziaływanie światła w warunkach biurowych i fabrycznych, jak i bezpośrednie działanie promieni słonecznych
Zasięg radiowy	Zakres radiowy: do 100 m w linii prostej na otwartej przestrzeni. Typowy zasięg bezprzewodowy w pomieszczeniach wynosi 33 m, ale różni się w zależności od otoczenia
Częstotliwość radiowa	Częstotliwość adaptacyjna od 2,402 do 2,480 GHz skacząca i współistniejąca z bezprzewodową siecią 802.11
Bluetooth	Bluetooth, klasa 2, wersja 1.2, port szeregowy i profile HID
Akcesoria	Futurał, stojak Intelli-Stand, stabilizator narzędzia/system bloczków, baza standardowa, baza dla wózka widłowego
Gwarancja	3-letnia (36-miesięczna)

Automatic Identification Premier Partner and Authorized Service Provider



TOSHIBA



Digital Flexo Label and TTR Converting

