



## SYMBOL DS6700 SERIA

Skaner Symbol DS6700 posiada wieloliniowy skaner cyfrowy. Wersja DS6707 jest wyposażona w czytnik kodów 1D oraz 2D oraz aparat i skaner obrazów. Dostępna jest opcja pracy bez użycia rąk. Czyta obszar do 21,6 x 28 cm. Obraz o rozdzielczości 1,3 megapiksela.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	DS6707 oraz DS6708
Typ skanera	1D oraz 2D
Źródło światła	Celowanie: Dioda laserowa 650nm Oświetlenie: dioda LED 630 nm
Kontrast	Min. 25%
Skanowane kody	1D UPC/EAN z uzupełnieniami, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic, Code 39, warianty RSS, UCC/ EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32 PDF417: PDF417, microPDF417 i kody złożone Pocztowe: U.S. Kody pocztowe: Postnet i Planet, UK, japoński, australijski i holenderski 2D: Kody MaxiCode, DataMatrix (ECC 200) i QR i Aztec
Obsługiwane interfejsy	DS6707 - RS-232C, USB DS6708 – RS-232, USB, IBM 468x/469x, złącze klawiatury i technologia Synapse
Odległość odczytu	1,3 – 71 cm
Szybkość odczytu	200 odczytów na sekundę
Wymiary	166mm x 119mm x 71mm (wysokość x długość x szerokość)
Waga	182g
Temperatura	Pracy: 0 - +50°C Przechowywania: -40 – 70C
Wilgotność	5 - 95%, bez kondensacji
Odporność na upadek	Odporność na wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,8m
Odporność na światło	Odporność na normalne światło sztuczne w pomieszczeniu i naturalne światło na zewnątrz (bezpośrednie oświetlenie przez słońce)
Akcesoria	System IntellStand z możliwością regulacji wysokości, uchwyty do montażu na biurku i na ścianie, zasilacze
Wskaźnik szczelności	IP41 (odporność na wodę i kurz)
Gwarancja	5 lat

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm

NiceLabel

Bartender

UPM RAFLATAC



AVERY DENNISON



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

