



## SYSTEM ETYKIETUJĄCY LA6015

LA 6015 etykietuje opakowania jedno- lub dwustronnie na przeciwległych bokach. Precyzyjny transporter o regulowanej prędkości oferuje dokładność etykietowania nawet małych produktów. System automatycznie separuje produkty przed stacją etykietującą. La 6015 można wyposażyć w dwie głowice etykietujące włącznie z wysokowydajnym. LA 3111 Air-Blow oraz ultraszybkim LA 3115 Wipe -On , co pozwoli na dostosowanie urządzenia do zmieniających się potrzeb na linii produkcyjnej. La 6015 został zaprojektowany do obsługi linii o średniej prędkości – do 200 produktów na minutę do etykietowania dwustronnego jednocześnie, ze szczególnym naciskiem na bezawaryjność pracy w systemie ciągłym.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiet	Min. 6 mm x 6 mm, max. 152 mm x 2515 mm
Szybkość	Do 200 produktów na minutę
Szer. podkładu etykiet	Max.101,6mm (152,4mm-opcjonalnie), Min. 25,4mm
Zasilanie	240V, 50Hz, 10A
Średn. wewn. rolki	76 mm
Waga	ok. 295 kg
Wymiary	940 mm x 1285 mm x 2000 mm
Opcje	Awaryjne zatrzymanie aplikatora, wersja dla etykiet max 152mm szerokich, kompensacja zmian prędkości, znakowanie daty gorącym stemplem, wyprowadzenie sygnału „mało etykiet” lub „brak etykiet”, złącze do instalacji systemu lose-loop

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



UPM RAFLATAC



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

