



HERON™

- Lekki, o ergonomicznej budowie
- Wielość interfejsów
- Czyta kody 1D oraz RSS-14
- Podstawka do pracy w trybie hands-free w cenie
- Zasięg odczytu – 21 cm
- IP30

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Skanowane kody	2/5 family, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), EAN/UPC, EAN128, Code 128, Code 93, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, Code 49, Code MSI, Code Delta IBM, Code 11, Code 16K, ISBN/ISSN, ISBT128, RSS variants,
Komunikacja	D111 – RS232, IBM46xx/ D131 – USB, RS232, podłączenie klawiaturowe – z rozgałęziaczem lub na wprost (tylko skaner) / D141 – TTL/ wyjście optyczne
Kontrast	Min. 15%
Waga	160 g
Temperatura	0 - +55°C
Wilgotność	90%, bez kondensacji
Odporność na upadek	Wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,8m
Max. rozdzielczości	0,10 mm
Zasilanie	155 – 200 mA, kabel długości 2 m (kabel USB – 1.8 m)

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm

NiceLabel

Bartender

UPM RAFLATAC



AVERY DENNISON



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services

CUSTOMERS FIRST

MEMBER OF

