



TOUCH™

Dostępny w trzech wersjach: Touch 65/90 Light, Touch 65/90, Touch 65/90 Pro

- Przystępna cena
- Dostępny w wersjach o różnej szerokości wiązki
- Odległość odczytu 0 – 50 mm
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa dokonania odczytu
- IP30

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Skanowane kody	2/5 family, Code 39, Code 32, Code CIP 39, Code 128, EAN128, EAN/UPC, ISBN/ISSN, CODABAR, Code 93, ISBT128, MSI, Plessey, Telepen, Delta IBM, Code 11, Code 49, Code 16K, GS1 Databar
Komunikacja	Modele Pro - USB, RS232, połączenie klawiaturowe z rozgałęziaczem, Pen / Modele Light – USB lub Rs232, połączenie klawiaturowe
Kontrast	15% - modele Pro / 25% - modele Light
Waga	Touch 65TM - 160 g / Touch 90 – 195 g
Temperatura	0 - +55°C
Wilgotność	90%, bez kondensacji
Odporność na upadek	Wytrzymuje wielokrotne upadki na podłożu betonowe z wysokości 1,2m
Max. rozdzielczości	256 skanów/sek.
Zasilanie	150 mA
Szybkość odczytu	0,10 mm – modele Touch 65TM/ 0,13 mm – modele Touch 90TM

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

