



ZEBRA GX420

Ta kompaktowa drukarka, dostępna z technologią druku termicznego lub termotransferowego, łączy intuicyjną konstrukcję i opcjonalny interfejs użytkownika LCD z szerokim wyborem opcji łączności.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	GX420d	GX420t
Metoda Druku	termiczna	termotransferowa
Max. szer. druku	104mm	
Max. długość druku	991mm standardowo	
Prędkość druku	152mm/sek.	
Rozdzielczość	203dpi	
Max. szer. etykiety	108mm	
Nawój taśmy ttr	74m, zewnętrzny	
Pamięć wbudowana	FLASH 4MB, SDRAM 8MB standardowo;	
Komunikacja	Standardowo potrójny interfejs: szeregowy RS-232, DB-9; USB 1.1, dwukierunkowy; równoległy ze złączem żeńskim DB-25, dwukierunkowy	
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D	
Sterowniki	Win 9x /Me/ NT v.4.0, XP, w zestawie	
Oprogramowanie	ZebraDesigner – w zestawie;	
Fonty wbudowane	16 bitmapowych ZPLII, 1 czcionka skalowalna ZPL, 5 czcionek rozszerzalnych EPL2; wbudowana obsługa czcionek OpenType™; druk wielojęzyczny (standard Unicode)	
Temperatura pracy	4,4°C - 41°C	
Zasilanie	100-240V, 50-60 Hz	
Obudowa	Plastikowa	
Opcje dodatkowe	10/100 Ethernet i bezprzewodowy: 802.11b/g lub Bluetooth, opcje bezprzewodowe obejmują LCD do komunikacji wizualnej; dyspenser etykiet z czujnikiem obecności etykiety (GX420d), regulowany czujnik nośników (GX420t), obcinacz, Pamięć FLASH8MBz RTC (razem 12MB), klawiatury z wyświetlaczem KDU i KDU Plus do niezależnego drukowania; zestawy czcionek-czcionki azjatyckie	
Waga	GX420d- 1,40kg; GX420t – 2,1kg	
Głowica drukująca	Gwarancja producenta: 6 miesięcy. Wymiana następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.	
Zastosowanie	Przemysł lekki, transport i logistyka, opieka zdrowotna, laboratorium, handel detaliczny	

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

