



APLIKATOR LA 3111 AIR-BLOW

Przemysłowa trwała konstrukcja LA 3111 przeznaczona jest do bardzo szybkich linii produkcyjnych. Aplikator przeznaczony jest do naklejania etykiet wstępnie zadrukowanych i bezdotykowego naklejania etykiet na powierzchnie płaskie, wklęsłe i wypukłe. Modułowa konstrukcja umożliwi konwersję urządzenia na 3114, 3115. Cechy charakterystyczne: automatyczna konfiguracja z pamięcią wielu rozmiarów etykiet; wyświetlacz LCD w 5 językach, z amerykańską lub europejską (CE) konfiguracją - standardowy lub metryczny - wyświetlający szczegółowe informacje o błędach - może obracać się o 360°; dopasowanie prędkości; łatwe opróżnianie nawijaka dzięki zatraskowi; dynamiczna kontrola naprężenia podkładu z etykietami. Dostępny w wersji prawo i lewostronnej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar etykiet	Min. 19 mm x 22 mm, max. 105 mm x 170 mm
Szybkość	38,10 m/min, (50,08 m/min – średnica roli 406mm)
Dokładność	+/- 0,8 mm
Średn. wewn. roli	76 mm
Zasilanie	220 V
Ciśnienie powietrza	6-9 bar
Warunki pracy	Temperatura 5°C - 35°C, wilgotność 20% - 90%
Waga	63,50kg
Wymiary	672.3 x 849.3 x 554.6 mm
Opcje	Adapter średnicy roli wewn.etykiet; encoder dopasowujący prędkość do transportera, światło ostrzegawcze dla "niskiego poziomu etykiet" i "braku etykiet", drukarka w technologii hot-stamp ,stojak - model 2700 T-Base

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

