



TOSHIBA B-EP2 I B-EP4

Stanowią doskonałe wsparcie w terenie. Są idealne do wydruku etykiet na półki w hipermarketach, potwierdzeń dostarczenia towarów przez kurierów, biletów na wydarzenia kulturalne, oznaczania przesyłek w magazynie, biletów parkowania, identyfikacji pacjentów, w aptekach, czy laboratoriach.

TOSHIBA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	B-EP2DL	B-EP4DL
Metoda Druku	Termiczna	
Max. szer. druku	58 mm	115mm
Max. dł. druku	997mm	
Prędkość druku	105 mm/s	
Rozdzielczość	203 dpi	
Media	Etykiety bez gilzy	
Moduł językowy	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI	
Pamięć wbudowana	8 MB ROM, 16 MB RAM	
Komunikacja	Port szeregowy RS232, USB 2.0, IrDA, Bluetooth, WLAN	
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D	
Wskaźnik IP	IP54 z opcjonalną obudową	
Zasilanie	Bateria Li-Ion, 7,4V; 2600mAh	Li-Ion 14,8V, 2600mAh
Sterowniki	Windows 2000/XP/Vista	
Oprogramowanie SDK	SDK dla Windows CE 5.0, Windows Mobile 5.0	
Interfejs użytkownika	Podświetlany LCD, klawiatura, sygnalizator dźwiękowy, diody LED	
Opcje dodatkowe	Bateria zapasowa, ładowarka na 1 i 6 baterii, pasek na ramię, dodatkowe interfejsy (Bluetooth, WLAN), obudowa (IP54) zabezpieczająca przed dostępem pyłów i wilgoci oraz ochraniająca w razie upadków (wytrzymałość na uderzenie z wysokości 1,8m, B-EP4 z wysokości 1,5m), etykiety bez podkładu, zasilacze AC i DC, ładowarka 12V do gniazda samochodowego	
Temperatura	RS232: -15°C do 50°C; Bluetooth: -5°C do 50°C; WLAN: 0°C do 50°C	
Waga	480 g	860 g
Zastosowanie	Bilety na wydarzenia kulturalne i bilety parkowania, przemysł farmaceutyczny, sprzedaż	

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm

NiceLabel

BarTender

UPM RAFLATAC

UPM

AVERY DENNISON

RITRAMA

EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services

CUSTOMERS FIRST

MEMBER OF

