



SYMBOL DS9808

Przewodowy skaner laserowy oraz Imager – zapewnia szybkie i wydajne skanowanie produktów w punktach sprzedaży. Może być również wykorzystywany w innych sektorach np. do kontroli kart pokładowych lub biletów w środkach transportu. DS9808 dostępny w wersjach SR-wersja standardowa, LR-wersja optymalizująca przetwarzanie obrazów. Możliwość dodania modułu RFID. Urządzenie umożliwia określenie odległości, z jakiej działa skanowanie. Zasięg skanera nawet do 51cm. Innowacyjny hybrydowy design. Dostępna opcja pracy bez rąk.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ skanera | 1D oraz 2D |
| Źródło światła | Dioda laserowa 650nm oraz w przypadku Imager'a LED 630nm |
| Skanowane kody | 1D: UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 plus supplementals, ISBN, ISSN, Coupon Code), Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, I 2 of 5, GS1 DataBar, Base 32 PDF417: PDF417, MicroPDF417, Composite Codes 2D: TLC-39, Aztec, MaxiCode, DataMatrix/ECC 200, QR Code Pocztove: U.S. Postnet and Planet, U.K. Post, Japan Post, Australian Post, Netherlands KIX Code, Royal Mail 4 State Customer, UPU FICS 4 State Postal, USPS 4CB |
| Obsługiwane interfejsy | RS-232, USB, Synapse, RS-485, Emulacja Klawiatury |
| Odległość odczytu | DS9808 – SR: do 26,7cm DS9808 – LR: do 45,7cm (wersja ręczna) |
| Szybkość odczytu | 254cm/s |
| Wymiary | 20,3cm x 13,7cm x 8,6cm (wys. x dł. x szer.) |
| Waga | 340g |
| Temperatura | 0 - +40°C |
| Wilgotność | 5 - 95%, bez kondensacji |
| Odporność na upadek | Wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,5m |
| Odporność na światło | Odporność na światło naturalne i sztuczne |
| Akcesoria | Podstawa pod skaner, moduł RFID (tylko model DS9808 –LR) |
| Wskaźnik szczelności | Gen2 UHF |
| Gwarancja | 36 miesięcy (3 lata) |

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

