



## HONEYWELL PF8

Kompaktowa drukarka biurowa Honeywell PF8 jest wytrzymała, cicha i prosta w obsłudze. Znajduje zastosowanie w handlu detalicznym, biurach, zakładach usługowych oraz służbie zdrowia. Występuje w wersji termicznej i termotransferowej. Dzięki niewielkim rozmiarom, może być stosowana wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	PF8t	PF8d
Metoda Druku	termotransferowa	termiczna
Max. szer. druku	203dpi – 104mm	300dpi – 106mm
Taśma TTR	½" z nacięciami lub 1" z nacięciami	
Prędkość druku	102mm/s	51mm/s
Rozdzielczość	203dpi	300dpi
Max. szer. etykiety	118mm	
Max długość etykiety	1727mm – 203dpi	900mm – 300dpi
Wewn. średnica rolki etykiety	25,4 – 38,1mm	
Zewn. średnica rolki etykiety	127mm	
Wewn. średnica rolki taśmy	12,7mm(1/2"); 26mm (1")	
Max. długość taśmy	91,1m lub 274,32m	
Szerokość taśmy	2,36" – 4,33"	
Pamięć wbudowana	4MB Flash, 8MB DRAM; Opcjonalnie -1GB Compact Flash -(PF8t)	
Fonty wbudowane	Czcionki bitmapowe, TrueType	
Drukowane kody	1D: większość powszechnie stosowanych kodów liniowych; 2D: MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QR-code, Compsite Code EAN/ECC for EAN/UCC 128w/CC-C.	
Temperatura	+5°C do + 40°C	
Wilgotność	10-90% bez kondensacji	
Waga	2,5kg	2kg,
Gwarancja	Gwarancja producenta: głowica - 30km druku lub 3 miesiące, drukarka – 12 miesięcy. Wymiana następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.	
Zastosowanie	Opieka zdrowotna, transport, handel i biuro.	

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



MEMBER OF

