

Intermec PF4i



Drukarka Intermec PF2i to dwucalowa drukarka, która służy do drukowania etykiet kodami kreskowymi w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Posiada funkcje i zalety większych drukarek etykiet z kodem kreskowym, w tym funkcję automatycznego drukowania inteligentnego. Może pracować jako „inteligentne urządzenie klienckie” wykonujące programy określone przez użytkownika bez potrzeby korzystania z komputera PC oraz obsługiwać inne urządzenia np. skanery, inne drukarki, przenośniki; pobierać informacje z sieci oraz zmieniać aplikacje w celu uzyskania dodatkowych funkcji, gdy jest to potrzebne.



Opis techniczny:

Metoda druku	Termotransferowa i termiczna
Prędkość druku	200mm/sek.
Rozdzielczość	203dpi
Max. szer. druku	56mm
Max. długość druku	4095
Pamięć	Standard:16MB Flash 32MB SDRAM i 1 CompactFlash Slot Opcjonalnie:1GB CompactFlash memory; multi-GB USB memory device (FAT16/FAT32) USB divers supported
Interfejsy	Standard: Ethernet 10/100Mbps, RS232, Fingerprint/direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK, DTR, RTS/CTS; IPL:XON/XOF, Intermec std, Protocol, USB 2.0 Opcjonalnie:IEEE1284, Industrial Interface (8digit in/out, 4 analog realys, 1 RS232/422/485 port), podwójny port szeregowy RS232, RS422, RS485 i 20mA Current Loop Bezprzewodowe: IEEE 802.11 b/g, Wi-fi Certified, CXX(Cisco)ver.3 Certified, WEP, WPA, WPA2, 802.11x (EAP-TTLS, LEAP, PEAP,FAST) 802.11i, uniwersalna antena radiowa.
Obsługiwane typy etykiet	Etykiety na roli lub składane, przywieszki z wcięciem lub materiał ciągły, perforowane lub bez perforacji
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D
Temperatura pracy	+5°C do + 40°C
Waga	5,5kg
Wilgotność	20-80% bez kondensacji