



HONEYWELL PD41 I PD42

Modele PD41 i PD42 są uniwersalnymi drukarkami w całkowicie metalowej obudowie, przeznaczonymi do pracy w warunkach średniego obciążenia w branży produkcyjnej, transportowej i magazynowej. Model PD42 posiada monochromatyczny wyświetlacz graficzny pozwalający użytkownikom na wprowadzanie, konfigurowanie i precyzyjne dostosowywanie parametrów bez potrzeby wysyłania poleceń z komputera. Możliwość stosowania dowolnych języków oraz emulowania innych protokołów sprawia, że PD42 jest w pełni kompatybilny z innymi urządzeniami Intermec. Zastosowanie języka programowania Fingerprint pozwala na dokonywanie w modelu PD42 zmian programowych.

Honeywell

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda Druku	Termotransferowa i termiczna
Max. szer. druku	104mm (203dpi), 105,7mm (300dpi)
Max. dł. druku	1520 (203dpi), 1028mm (300dpi)
Prędkość druku	150mm/sek.(203dpi) / 100mm/sek.(300dpi)
Rozdzielczość	203dpi lub 300dpi - opcja
Pamięć wbudowana	Standard:8MB Flash 16MB SDRAM i 1CompactFlash Slot I 1 USB Boot (Hub Slot) Opcjonalnie: 1GB CompactFlash memory; multi-GB USB Thumb Drive memory.
Komunikacja	Standard: Ethernet 10/100Mbps, RS232, Fingerprint/direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK, DTR, RTS/CTS; IPL:XON/XOF, Intermec std, Protocol, USB 2.0 Opcjonalnie:IEEE1284 Bezprzewodowe: IEEE 802.11 b/g, Wi-fi Certified, CXX(Cisco)ver.3 Certified,WEP, WPA, WPA2, 802.11x (EAP-TTLS, LEAP, PEAP,FAST) 802.11i.
Typy etykiety	Etykiety na roli lub składane, przywieszki z wcięciem lub materiał ciągły, perforowane lub bez perforacji
Firmware	IPL, DP, ZSim (ZPL), DSim (DPL), XML enabled for SAP® All and Oracle® WMS
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D
Temperatura	+5°C do + 40°C
Wilgotność	20-85% bez kondensacji
Waga	13,0 kg
Gwarancja	Gwarancja producenta: głowica - 30km druku lub 3 miesiące, drukarka – 12 miesięcy. Wymiana następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji
Opcje dodatkowe	Moduł RFID, label taken sensor (LTS), zegar czasu rzeczywistego (RTC), dyspenser z nawijakiem podkładu, nawijak pełnej rolki etykiet, obcinak (tylko w opcji do PM43 i PM43c)
Zastosowanie	Opieka zdrowotna, przemysł, transport i logistyka

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

