



DATAMAX I-CLASS MARK II

Drukarka Datamax I Class Mark II to drukarka przywieszek i etykiet. Przeznaczona do pracy w halach produkcyjnych i magazynach. Posiada metalową obudowę i konstrukcję. Modułowa budowa umożliwia rozbudowę drukarki o nowe dodatkowe opcje.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	I-4212e	I-4310	I-4606
Metoda Druku	Termiczna, opcjonalnie termotransferowa		
Max. szer. druku	104.1 mm	105.7 mm	105.7 mm
Max. dł. druku	od 6.35 do 2514.6mm	od 6.35 do 2514.6mm	od 6.35 do 1397mm
Prędkość druku	304 mm/s	254 mm/s	152 mm/s
Rozdzielczość	203 dpi	300 dpi	600 dpi
Max. szer. etykiety	25,4mm – 118mm		
Pamięć wbudowana	32 MB SDRAM, 64 MB Flash		
Komunikacja	Standard: Serial RS-232, USB 2.0, Parallel Opcjonalnie: Ethernet, 2 USB Host, WLAN 802.11b/g, SDIO, GPIO		
Drukowane kody	1D: Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Std 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, Planetcode, FIM, USPS-4 State 104.1 mm 2D: MaxiCode, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Codeablock, Code 16k, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, GS1 Databar		
Firmware	DPL, PL-Z, PL-I		
Temperatura	0°C do 40°C		
Waga	20,5 kg		
Parametry fizyczne	322.6mm x 320,5mm x 472.4mm (wysokość x szerokość x głębokość)		
Opcje dodatkowe	Zewnętrzny nawijak, obcinak, opcja termotransferowa, wewnętrzny nawijak, opcja odklejania i podawania (peel & present)		
Zastosowanie	Opieka zdrowotna, przemysł, transport i logistyka, farmaceutyka, przemysł spożywczy		

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

