



DATAMAX H CLASS 4" 6" 8"

Drukarki Datamax H Class to niezawodne drukarki do pracy w warunkach produkcyjnych tam, gdzie wymagany jest szybki wydruk i bezawaryjna praca non – stop. Drukarka przywieszek i etykiet, posiadająca wbudowany skaner kodów kreskowych. Dostępny jest także nawijak wewnętrzny (jako opcja), umożliwiający nawinięcie pełnej rolki. Dzięki temu nie jest konieczne posiadanie nawijaków zewnętrznych, co pozwala obniżyć koszty.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	4"	6"	8"
Metoda Druku	Termiczna, opcjonalnie – Termotransferowa		
Max. szer. druku	105,7mm	162,6mm	216,4mm
Max. dł. druku	6,35 -2539,2mm		
Prędkość druku	152/203/254/300mm/s	203/254/300mm/s	203mm/s
Rozdzielczość	203/300/406/600dpi	300 dpi	600 dpi
Max. szer. etykiety	25,4 – 118,11mm	25,4 – 170mm	25,4 -229mm
Pamięć wbudowana	DRAM 16MB, FLASH 8MB		
Komunikacja	Port równoległy, IEEE-1284, RS-232, opcja Ethernet, USB		
Drukowane kody	1D: Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Std 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, Planetcode, FIM, USPS-4 State 2D: MaxiCode, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Codeablock, Code 16k, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, GS1 Databar		
Obudowa	Metalowa konstrukcja		
Temperatura	0°C do 40°C		
Gwarancja	1 rok		
Waga	18,2kg; 21,4kg – model wysoki	21,4kg; 24,1kg – model wysoki	26,8kg
Opcje dodatkowe	Opcja Termotransferowa, obcinak, wewnętrzny nawijak, opcja odklejania i podawania (peel & present), Real time clock, RFID, czujnik obecności etykiety, skaner, GPIO, zewnętrzny nawijak		
Zastosowanie	Opieka zdrowotna, przemysł, transport i logistyka, farmaceutyka, przemysł spożywczy		

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

