



HONEYWELL PB2/PB3

Przenośna drukarka termiczna paragonów. Jest dedykowana dla pracowników mobilnych. Pyłoszczelna i bryzgoszczelna – IP54. Umożliwia tanie drukowanie faktur w dowolnym czasie i miejscu. Wymienne baterie o długim działaniu i kompatybilność z innymi urządzeniami ręcznymi Intermec sprawiają, że świetnie sprawdzają się jako urządzenia do dostaw bezpośrednich do sklepów/ sprzedaży obwoźnej oraz pomocniczo w sklepach detalicznych.

Honeywell

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda Druku	Termiczna
Max. szer. druku	PB2 -48mm; PB3 – 72mm
Prędkość druku	56 mm/sek. –PB2; 50mm/s – PB3
Rozdzielczość	203 dpi
Pamięć wbudowana	RAM 1MB, Flash 4MB
Komunikacja	RS-232, Opcja: Bluetooth 2.0, IrDA, 802.11g
Drukowane kody	1D: Codabar, Code39, Code128 Subset A-C, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC/EAN/JAN 2D: PDF417
Odporność na upadki	Wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wys. 1,5m
Media	Paragon
Szerokość mediów	PB2 - 57mm, PB3 -79mm
Szczelność	IP54
Wewn. śr. rolki	10mm
Fonty wbudowane	10 czcionek skalowalnych
Temperatura	-10°C do 50°C
Wilgotność	20 – 85% bez kondensacji
Waga	PB2: 314g; z baterią i mediami 472g PB3: 422g; z baterią i mediami 583g
Parametry fizyczne	PB2: 138,55 x 103,23 x 60,96(mm) PB3:156,10 x 127,20 x 57,69(mm)
Zasilanie	Bateria ładowalna 7,4V Li-Ion 2200mAH do 8,5V Czas ładowania: ok 180minut AC adapter 100-40VAC
Zastosowanie	Magazyn, logistyka, pracownicy mobilni

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

