



HONEYWELL PB21/PB31/PB51

Przenośne drukarki etykiet z ekranem 2-, 3- i 4- calowym stanowią idealne rozwiązanie dla użytkowników z trudnymi warunkami dystrybucji magazynowej, sprzedaży detalicznej i zarządzania majątkiem firmy. Cechuje je duża prędkość drukowania oraz krótki czas wydruku pierwszej etykiety. Unikatowe elementy konstrukcyjne, tj. czujniki odstępow między etykietami i czujniki pobierania etykiet, ułatwiają utrzymanie wysokiej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów. Akcesoria w całej rodzinie tych drukarek są kompatybilne, co zwiększa ich uniwersalność.

Honeywell

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda Druku	Termiczna
Max. szer. druku	PB22: 25,4 - 55,88mm PB32: 30,48 - 83,82mm PB50: 49 - 111,5mm
Prędkość druku	101,6 mm/sek.
Rozdzielczość	203 dpi
Pamięć wbudowana	RAM 16MB, Flash 64MB
Komunikacja	RS-232, USB 2.0; Opcjonalnie: Bluetooth 2.0 i 802.11b/g
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D
Odporność na upadki	26-krotne upadki na podłoże betonowe z wys. 1,5m pod różnym kątem i na wszystkie strony
Media	Etykiety lub paragon
Szczelność	IP54
Wewn. śred. rolki	19mm oraz 10,16mm
Język oprogramowania	IPL, Fingerprint, ZSim (ZPL II Simulation), ESC-P, DSim (DPL), CSim (CPCL)
Temperatura	-15°C do 50°C
Wilgotność	10-90% bez kondensacji
Waga	PB22: 678g PB32: 828g PB50: 1189
Parametry fizyczne	PB22: 101 x 176 x 71(mm) PB32: 127 x 182 x 81(mm) PB50: 160 x 174,5 x 78,8(mm)
Zasilanie	PB22/32: 7.2V Li-Ion, 2.25Ah, bateria ładowalna PB50: 14.8V, 2.2 Ah, bateria ładowalna
Zastosowanie	Magazyn, sprzedaż detaliczna i zarządzanie majątkiem firmy

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

