



SATO GL4e



Seria GL4e to produkt, którego najważniejsze cechy to wszechstronność i wartość. Funkcje w jakie wyposażona jest ta seria drukarek przewyższają oferowane przez konkurencję. Jedynie seria GL4e posiada opcję UHF RFID z możliwością aktualizacji w terenie; wiodące w branży narzędzie SATOnet CONNECT™ służące do zarządzania drukarką; standardowe trzyportowe protokoły komunikacyjne, konkurencyjne emulacje i wiele innych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	GL408e	GL412e
Metoda druku	bezpośredni druk termiczny, druk termotransferowy	
Max. szer. druku	104mm	
Max. długość druku	2514mm	
Prędkość druku	do 254mm/s	
Rozdzielczość	203dpi	305dpi
Max. szer. etykiety	128 mm	
Nawój taśmy ttr	Max. długość 450 m, kierunek nawinięcia: strona przednia do wewnątrz/ na zewnątrz	
Pamięć drukarki	32MB DRAM, 8MB Flash ROM, rozszerzenie pamięci Flash 32MB (opcja)	
Komunikacja	Standard: równoległy IEEE1284, USB 2.0, RS-232C Opcja (gniazdo PCI): LAN (10/100BaseT), WLAN (802,11 g) Opcja (gniazdo 2): karta rozszerzonych WE/WY	
Fonty wbudowane	czcionki bitmapowe alfanumeryczne i symbole czcionki rastrowe CG Times, CG Triumvirate	
Oprogramowanie opcjonalne	SATO Label Gallery™	
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D	
Temperatura pracy	5-40°C	
Wilgotność	15 - 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)	
Parametry fizyczne	271 x 455 x 305 mm (szer. x gł. wys.)	
Waga	15kg	
Opcje dodatkowe	Gilotyna, zasobnik etykiet (uproszczony i wewnętrzny), wewnętrzna przewijarka, dodatkowa pamięć 32 MB, weryfikacja danych online, zestaw RFID, zegar czasu rzeczywistego	

Automatic Identification Premier Partner and Authorized Service Provider


TOSHIBA


Digital Flexo Label and TTR Converting

