


SATO

SATO TH2

TH2 może służyć do zarządzania zapasami, znakowania cen i obniżek cen, etykietowania żywności gotowej, składników, towarów o niedużych rozmiarach, jako kalkulator podatku od sprzedaży, do numerowania sekwencyjnego oraz identyfikacji artykułów. Dzięki kompaktowej i lekkiej obudowie drukarka TH2 może pracować jako zasilana bateryjnie niezależna drukarka inteligentna, wyposażona w wbudowaną klawiaturę. Obudowa z zabezpieczeniem antydrobnoustrojowym powoduje, że drukarka nadaje się do stosowania w środowiskach związanych z przygotowaniem żywności oraz w służbie zdrowia, gdzie istotne znaczenie mają kontrola higieny i zapobieganie skażeniom.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda Druku	Termiczna
Max. szer. druku	56 mm
Max. długość druku	156 mm
Prędkość druku	100 m/s
Rozdzielczość	203 dpi
Max. szer. etykiety	60mm
Pamięć wbudowana	12 MB Flash, 8 MB SDRAM, zewnętrzna pamięć SD
Komunikacja	USB, LAN, WLAN
Fonty wbudowane	Czcionki bitmapowe, TrueType
Drukowane kody	1D:UPC- A/E, JAN/EAN -8/13, Code 39, Code 128, GS1 -128 (UCC/EAN 128), Codabar (NW7) z przeplotem 2 z 5, Bookland (kod z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 Databar (RSS14), kompozytowy JAN/EAN-8/13, kompozytowy UPC A/E, kompozytowy GS1 128CC 2D:PDF417 (wersja 2.4), MAXI Code (wersja 3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)
Oprogramowanie	(opcjonalne)SATO Label Gallery™
Temperatura	Pracy: 0-40°C Przechowywania: -5 - 60°C
Wilgotność	Pracy: 30-80 %bez kondensacji Przechowywania: 30-90% bez kondensacji
Waga	1,7 kg
Parametry fizyczne	132 x 194 x 147 mm (szer. x gł. x wys.)
Opcje dodatkowe	Zasobnik (standard), bateria, ładowarka do baterii, osłona klawiatury chroniąca przed cieciami, zestaw do mocowania na ścianie
Zastosowanie	Produkcja spożywcza, restauracje, sprzedaż

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

