



SATO GZ4e

Seria drukarek GZ oferuje szybką transmisję danych, wysoką prędkość przetwarzania oraz dużą ilość pamięci wewnętrznej, co zapewnia szybki wydruk etykiet przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. Posiada rozbudowane funkcje w zakresie czcionek oraz grafiki pozwalające na otrzymanie wyraźnych i precyzyjnych wydruków tekstowych oraz wysokiej jakości obrazów kodów kreskowych 1D i 2D.



Ceaseless Creativity for a Sustainable World

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	GZ408e	GZ412e
Metoda druku	Termiczna lub termiczna i termotransferowa	
Max. szer. druku	104 mm	
Max. długość druku	1249 mm	833 mm
Prędkość druku	250 mm/s	200 mm/s
Rozdzielczość	203 dpi	305 dpi
Max. szer. etykiety	128 mm	
Nawój taśmy ttr	Długość 450 m, nawój: strona przednia do wewnątrz	
Pamięć wbudowana	16 MB SDRAM, 6 MB Flash	
Komunikacja	Model COMBO (RS-232C + IEEE1284 +USB) LAN model oraz WLAN model	
Fonty wbudowane	Standardowe: czcionki bitmapowe alfanumeryczne i symbole True Type: CG Times, CG Trumvirate	
Oprogramowanie opcjonalne	SATO Label Gallery™	
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D	
Temperatura	Działania: 5-40°C Przechowywania: -5-60 °C	
Wilgotność	Działania: 30 – 80 % bez kondensacji Przechowywania: 30 – 90 % z kondensacją	
Parametry fizyczne	271 x 430 x 321 mm (szer. x średnica x wys.)	
Opcje dodatkowe	Obcinak, Podajnik z wewnętrzną nawijką do zwijania podkładu, Zegar Czasu Rzeczywstego, Nawijkarka, Odwijak	

Automatic Identification Premier Partner and Authorized Service Provider


TOSHIBA


Digital Flexo Label and TTR Converting

