



## CITIZEN CL-S700

Drukarka przemysłowa Citizen CL-S700 to drukarka do profesjonalnych zastosowań w trudnych warunkach. Posiada metalową obudowę z innowacyjną konstrukcją Hi-Open otwieraną pionowo, co wpływa na oszczędność miejsca. Dzięki temu mechanizmowi możliwa jest wymiana materiałów eksploatacyjnych „od góry”. Drukarka posiada aktywny układ sterowania położeniem taśmy ARCP, który eliminuje marszczenie się taśmy i poślizg nośników.

**CITIZEN**  
Micro HumanTech

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda Druku        | Termiczna lub termotransferowa                                                                                                                                                                                       |
| Max. szer. druku    | 104mm                                                                                                                                                                                                                |
| Max. dł. druku      | 812mm                                                                                                                                                                                                                |
| Prędkość druku      | 250mm/s                                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość       | 203dpi/ ( 300dpi dostępna tylko dla CL-S703)                                                                                                                                                                         |
| Max. szer. etykiety | 118mm                                                                                                                                                                                                                |
| Nawój taśmy ttr     | 450 m, OUT lub IN, przełączanie automatyczne                                                                                                                                                                         |
| Pamięć wbudowana    | 16MB RAM, 4 MB FLASH                                                                                                                                                                                                 |
| Jęz. oprogramowania | Emulacja Datamax i Zebra                                                                                                                                                                                             |
| Drukowane kody      | 1D:EAN 8/13, UPC-A/E, NW-7, POSTNET, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code 39, code 93, Code 128, Bo-okland<br>2D:PDF417 (ver. 2.4), QR Code (ver.8.1), Maxi Code 9ver. 3.0), Data Matrix code (ECC200) ver. 2.0, Veri Code |
| Obudowa             | Metalowa obudowa z mechanizmem HI-Lift                                                                                                                                                                               |
| Opcje dodatkowe     | Obcinarka, odklejak, karta Ethernet                                                                                                                                                                                  |
| Parametry fizyczne  | 261 x 322 x 285 (mm)                                                                                                                                                                                                 |
| Waga                | 13,5 kg                                                                                                                                                                                                              |
| Zastosowanie        | Łańcuch dostaw, kontroli zapasów, śledzenie zasobów, opakowania, opieka zdrowotna, bilety                                                                                                                            |

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

