



SATO TC408

Seria TC to drukarki półprzemysłowe w których szerokość wydruku można ustawić bezpośrednio dla wydruku termotransferowego lub termicznego. Seria TC gwarantuje łatwą aplikację mediów na rolkach. Taśma barwiąca może mieć nawój zarówno IN jak i OUT, natomiast funkcja składanki umożliwia podawanie różnorodnych mediów. Drukarki z serii TC posiadają również tryby kalibracji mediów.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	TC408 oraz TC408X
Metoda Druku	Wydruk termiczny oraz termotransferowy i termiczny
Max. szer. druku	104 mm
Max. dł. druku	2540 mm
Prędkość druku	102 mm/s (4ips)
Rozdzielczość	203 dpi
Pamięć wbudowana	8MB Flash i 8MB SDRAM
Max. szer. etykiety	110 mm
Nawój taśmy ttr	Taśma barwiąca z nawojem in lub out, długość 300 mout, długość 300 m
Emulacje	Możliwość obsługi następujących języków: PPLA/PPLB/PPLZ (DMX, EPL, ZPL), w standardzie PLLZ
Komunikacja	Standard: Parallel, Serial RS-232, USB, Gniazdo AC
Obudowa	Metalowa konstrukcja z pojemnością na 8" (200 mm) rolki etykiet
Oprogramowanie opcjonalne	BarTender - pakiet programowy służący do projektowania oraz drukowania etykiet z kodem kreskowym. Opracowany jest na bazie Windows™ pod kątem wymagań przemysłowych i produkcyjnych. Windows Driver
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D
Temperatura	Pracy: 4°C - 38°C Przechowywania: -20°C - 50°C
Zasilanie	Zasilacz wewnętrzny automatycznie przełączanie zakresów Napięcie zasilania: 100-240V, 50-60 Hz
Waga	9 kg
Parametry fizyczne	282.7mm x 285.4 mm x 466.6 mm (szer. x wys. x dł.)
Opcje dodatkowe	Rotary Cutter (Gilotyna), Dispenser, Stacker, Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC)
Zastosowanie	Przemysł

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

