



INTERMEC PC23D

Drukarka Intermec PC23d jest małym gabarytowo urządzeniem, które nadaje się do wielu zastosowań, gdzie najczęściej potrzebna jest mniejsza ilość etykiet czy też opakowań. Drukarka PC23d jest prosta w obsłudze. Posiada wbudowany wyświetlacz LCD.

Intermec
by Honeywell

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda Druku	Termiczna	
Max. szer. druku	56 mm	54 mm
Max długość druku	1727 mm	900 mm
Standardowe wyposażenie	Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC)	
Prędkość druku	8 dots/mm	12 dots/mm
Rozdzielczość	203 dpi	300dpi
Max. szer. etykiety	60 mm	
Komunikacja	Standardowo: USB 2.0, USB Host Opcjonalnie: Serial, parallel, WiFi, Bluetooth	
Firmware	PL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simulation), ESIm (EPL2 Simulation), DSIm (DPL Simulation), XML enabled for SAP® All and Oracle® WMS	
Wewn. średnica rolki taśmy	12,7mm(1/2"); 26mm (1")	
Max. długość taśmy	91,1m lub 274,32m	
Szerokość taśmy	2,36" – 4,33"	
Pamięć wbudowana	128MB Flash memory, 128MB SDRAM (opcjonalnie do 32GB)	
Fonty wbudowane	12 Monotype True Type fonts i 4 bitmap fonts (tylko IPL)	
Drukowane kody	1D - wszystkie główne kody jednowymiarowe 2D - Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI, PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14	
Temperatura	5 – 40°C	
Wilgotność	10-80 % bez kondensacji	
Waga	1.45 kg	
Parametry fizyczne	177 x 125 x 215 mm (wysokość x szerokość x długość)	
Opcje dodatkowe	Dyspenser	
Zastosowanie	Opieka zdrowotna, transport, handel i biuro.	

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

