



INTERMEC PC43D/PC43T



Drukarka Intermec PC43d/PC43t jest dostępna w rozdzielczości 203 dpi oraz 300 dpi. Wyposażona jest w wielojęzyczny ekran LCD. Idealnie nadaje się do miejsc gdzie potrzebna jest szybka obsługa w połączeniu z niskim kosztem.

Intermec
by Honeywell

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	PC43d	PC43t
Metoda Druku	Termiczna	Termiczna i termotransferowa
Max. szer. druku	203dpi - 104mm	300dpi - 106mm
Standard. wyposaż.	Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC)	
Prędkość druku	do 203 mm/s	do 152 mm/s
Rozdzielczość	203dpi	300dpi
Max. szer. etykiety	118mm	
Max długość druku	1727mm	900mm
Komunikacja	Standardowo: USB 2.0, USB Host Opcjonalnie: Ethernet 10/100 Mbps, 802.11 b/g, Bluetooth, Serial, Parallel	
Firmware	PL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simulation), ESIm (EPL2 Simulation), DSim (DPL Simulation), XML enabled for SAP® All and Oracle® WMS	
Pamięć wbudowana	128MB Flash, 128MB SDRAM	
Fonty wbudowane	12 Monotype TrueType, 4 bitmap fonts (tylko IPL)	
Drukowane kody	1D - wszystkie główne kody jednowymiarowe 2D - Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI, PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14	
Temperatura	+5°C do + 40°C	
Wilgotność	10-80% bez kondensacji	
Waga	1.72 kg	2.70 kg
Parametry fizyczne	167 x 180 x 215 mm (wysokość x szerokość x długość)	182 x 210 x 281 mm (wysokość x szerokość x długość)
Opcje dodatkowe	Dysenser, Cutter	
Zastosowanie	Opieka zdrowotna, transport, handel i biuro.	

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

