



## ZEBRA ZT400 RFID

Drukarka Zebra ZT410 wyposażone są w zaawansowane opcje łączności. Dzięki zastosowaniu platformy LINK-OS istnieje możliwość prostego zintegrowania oraz zarządzania urządzeniem. Drukarka jest wyposażona w możliwość wydruku etykiet RFID.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	ZT410	ZT420
Metoda Druku	Termiczna oraz termiczna i termotransferowa	
Max. szer. druku	104 mm	168 mm
Max. dł. druku	990 mm	
Prędkość druku	356 mm/s	305 mm/s
Rozdzielczość	203, 300, 600 dpi	203, 300 dpi
Max. szer. etykiety	Od 25,4 mm do 114 mm Od 25,4 mm do 108 mm (w opcji automatycznego odklejania)	Od 51 mm do 178 mm Od 51 mm do 171 mm (w opcji automatycznego odklejania)
Nawój taśmy ttr	Długość 450 m, OUT	
Pamięć wbudowana	256 MB RAM i 512 MB Flash	
Komunikacja	USB 2.0, high speed, RS-232 serial, 10/100 Ethernet, USB Host, Bluetooth 2.1; Opcjonalnie: Wireless 802.11 a/b/g/n, LPT/Parallel	
Fonty wbudowane	16 rodzajów	
Oprogramowanie	Link OS, Zebra Designer Pro (opcjonalnie)	
Firmware	ZPL II, Web View, Alert, ZBI	
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych 1D oraz 2D	
Temperatura pracy	5° do 40° (dla termotransferowej) 0° do 40° (dla termicznej)	
Wilgotność	Pracy: 20%-85% bez kondensacji Przechowywania: 5% - 85% bez kondensacji	
Parametry fizyczne	Waga: 16,33 kg, szerokość: 269 mm, wysokość: 324 mm, głębokość: 495 mm	Waga: 18,14 kg, szerokość 336,55 mm, wysokość: 324 mm, głębokość: 495 mm
Opcje dodatkowe	Obcinak (cutter), automatyczne odklejanie (peel), wewnętrzny nawijak, ZKDU i KDU Plus	
Zastosowanie	Produkcja, sprzedaż, opieka zdrowotna, transport i logistyka	

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

