



## CAB EOS SERIA

Seria drukarek CAB EOS łączy w sobie wszystkie funkcje drukarki etykiet z łatwością obsługi. Dzięki niewielkim gabarytom zajmują niewielką przestrzeń. Wyposażone są w dotykowy ekran LCD ułatwiający obsługę urządzenia. Głowica drukująca może mieć 203 lub 300 dpi.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	EOS1		EOS4	
Metoda Druku	Termiczna i termotransferowa			
Max. szer. druku	168 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm
Standardowe wyposażenie	Akumulator do Zegara Czasu Rzeczywistego (RTC), wydruk czasu i daty, przechowywanie danych na temat wyłączenia, ostrzegawczy sygnał w przypadku błędu			
Szer. etykiety	10-116 mm			
Rozdzielczość	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Prędkość druku	125 mm/s			
Nawój taśmy TTR	Długość 360 mm, IN/OUT			
Komunikacja	Standard: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T Opcjonalnie: Serial RS232 C			
Pamięć wbudowana	64 MB RAM, 16 MB Flash			
Fonty wbudowane	5 bitmapowych fontów, TrueType fonts			
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D			
Oprogramowanie	J-Script direct programming, abc Basic Compiler, Database Connector, SAP Replace method, cablabel® S3 Lite, cablabel® S3 Viewer Opcjonalnie: cablabel® S3 Pro			
Zasilanie	100 – 240 V, 50/60 Hz		16,5 – 25 V	
Wilgotność	Pracy: 10 – 85 % bez kondensacji Przechowywania: 20 – 80 % bez kondensacji			
Temperatura	Pracy: +5 – 40°C Przechowywania: +0 – 60°C			
Parametry fizyczne	189 x 322 x 253 mm (wys.xgłęb.xszer.)		245 x 412 x 264 mm (wys.xgłęb.xszer.)	
Waga	7.9 kg			
Opcje dodatkowe	Obcinak, odwijak zewnętrzny, dispenser (EOS4), klawiatura			
Zastosowanie	Przemysł			

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



MEMBER OF

