



CAB MACH4

Drukarka firmy CAB MACH4 oferuje podobne funkcje jakie posiada wysokiej klasy drukarka przemysłowa. Jej wydajność jest zbliżona do przemysłowych drukarek z serii A4+. Urządzenie posiada możliwość włożenia etykiety i taśmy z przodu. Istnieje również możliwość wyposażenia drukarki w moduł RFID.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda Druku	Termiczna oraz termotransferowa			
Max. szer. druku	168 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm
Standardowe wyposażenie	Akumulator do Zegara Czasu Rzeczywistego (RTC), wydruk czasu i daty, przechowywanie danych na temat wyłączania, ostrzegawczy sygnał w przypadku błędu			
Szer. etykiety	6 – 116 mm			
Rozdzielczość	203 dpi	300 dpi	600 dpi	
Prędkość druku	200 mm/s	200 mm/s	100 mm/s	
Nawój taśmy TTR	Długość 360 mm, IN/OUT			
Komunikacja	Standard: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T Opcjonalnie: Serial RS232 C			
Pamięć wbudowana	64 MB RAM, 9 MB Flash			
Fonty wbudowane	5 bitmapowych fontów, Victor oraz TrueType fonts			
Oprogramowanie	Database Connector, Network Manager, cablabel®S3 Pro			
Drukowane kody	1D: Code 39, Code 93, Code 39 Full ASCII, Code 128 A, B, C, EAN 8, 13, EAN / UCC 128, EAN / UPC Appendix 2, EAN / UPC Appendix 5, FIM, HIBC, Interleaved 2 / 5, Ident- and lead code of Deutsche Post AG, Codabar, JAN 8, 13, MSI, Plessey, Postnet, RSS 14, UPC A, E, E0 2D: Aztec, Codablock F, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, UPS Maxicode, QRCode, RSS 14 truncated, limited, stacked and stacked omnidirectional, EANDatamatrix, GS1 Data Bar			
Zasilanie	100 – 240 V, 50/60 Hz		16,5 –25 V	
Wilgotność	Pracy: 10 – 85 %, bez kondensacji Przechowywania: 20 – 80%, bez kondensacji			
Temperatura	Pracy:+5 – 40°C Przechowywania: +0 – 60°C			
Parametry fizyczne	312 x 435 x 240 mm (wysokość x głębokość x szerokość)			
Waga	6 kg			
Opcje dodatkowe	RFID,nawijak, klawiatura, obcinak			
Zastosowanie	Przemysł			

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

