



CAB XD4M, XD4T

Drukarki CAB XD4M oraz XD4T drukują dwustronnie – równocześnie na wierzchu i od spodu. Istnieje możliwość centralnego prowadzenia materiału (opcja) oraz redukcji prędkości zadruku. Idealnie nadaje się do druku na materiałach ciągłych, prefabrykowanych, papierowych, syntetycznych lub kartonowych. Model XD4T jest przeznaczony do wydruku na materiałach tekstylnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda Druku	Termiczna i termotransferowa
Max. szer. druku	105,6 mm
Prędkość druku	125 mm/s
Rozdzielczość	300 dpi
Max. szer. etykiety	110 mm
Nawój taśmy ttr	Długość 360 m, IN/OUT
Pamięć wbudowana	64 MB RAM, 8 Flash MB
Komunikacja	Standard: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, RS232C Opcjonalnie: WLAN card 802.11 b/g, Centronics, RS422/RS485,
Język oprogramowania	Emulacja Datamax i Zebra
Fonty wbudowane	5 bitmapowych, 3 wektorowe, TrueType fonts
Drukowane kody	1D: EAN 8/13, UPC-A/E, NW-7, POSTNET, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code 39, code 93, Code 128, Bo- okland 2D: PDF417 (ver. 2.4), QR Code (ver.8.1), Maxi Code 9ver. 3.0), Data Matrix code (ECC200) ver. 2.0, Veri Code
Obudowa	Metalowa obudowa z mechanizmem HI-Lift
Opcje dodatkowe	Obcinak, obcinak z perforacją, klawiatura, karta pamięci, zewnętrzny odwijak, zewnętrzny nawijak Standardowo: Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC)
Wilgotność	Pracy: 10-85 % bez kondensacji Przechowywania: 20-85 % bez kondensacji
Temperatura	Pracy: 5-40°C Przechowywania: 0-60°C
Parametry fizyczne	395 x 554 x 248 mm (wysokość x głębokość x szerokość)
Waga	21 kg
Zastosowanie	Łańcuch dostaw, kontroli zapasów, śledzenie zasobów, opakowania, opieka zdrowotna, bilety

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

