



CAB XC4, XC6

Drukarki przemysłowe CAB XC4 oraz XC6 mają możliwość równoczesnego zadruku etykiet na dwa kolory. Moduły drukujące jednocześnie drukują dwa kolory. Drukarka spełnia warunki klasyfikacji i znakowania GHS. Zastosowane zostały mechanizmy używane już wcześniej w drukarkach z serii A+. Drukarki różnią się między sobą szerokością druku.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	XC4	XC6
Metoda Druku	Termiczna i termotransferowa	
Max. szer. druku	105,6 mm	162,6 mm
Prędkość druku	125 mm/s	
Rozdzielczość	300 dpi	
Max. szer. etykiety	116 mm	176 mm
Nawój taśmy ttr	Długość 360 m, IN/OUT	
Pamięć wbudowana	64 MB RAM, 8 Flash MB	
Komunikacja	Standard: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, RS232C Opcjonalnie: WLAN card 802.11b	
Oprogramowane	Database Connector, Network Manager, Codesoft, NiceLabel, Easylab, Bartender, Label Matrix, Labelview	
Fonty wbudowane	5 bitmapowych, 3 wektorowe, TrueType fonts	
Drukowane kody	1D: Code 39, Code 93, Interleaved 2 / 5, Code 39 Full ASCII, Ident- and lead code of Deutsche Post AG, Code 128 A, B, C, Codabar, EAN 8, 13, JAN 8, 13, EAN / UCC 128, MSI, EAN / UPC Appendix 2, Plessey, EAN / UPC Appendix 5, Postnet, FIM, RSS 14, HIBC, UPC A, E, E0 2D: Aztec, Codablock F, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, UPS Maxicode, QR-Code, RSS 14, EAN-Datamatrix, GS1 Data Bar	
Opcje dodatkowe	Obcinak, obcinak z perforacją (tylko dla XC4), zewnętrzny nawijak, zewnętrzny odwijak, zewnętrzna klawiatura, karta pamięci, zewnętrzny panel operacyjny.	
Wilgotność	Pracy: 10-85% bez kondensacji Przechowywania: 20-85% bez kondensacji	
Temperatura	Pracy: 5-40°C Przechowywania: 0-60°C	
Parametry fizyczne	395 x 554 x 248 mm (wys. x głęb. x szer.)	395 x 554 x 358mm (wys. x głęb. x szer.)
Waga	22 kg	24 kg
Zastosowanie	Łańcuch dostaw, kontroli zapasów, śledzenie zasobów, opakowania, opieka zdrowotna, bilety	

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

