



SATO S84 SERIA

Moduł drukujący OEM SATO S84 jest wyposażony w duży wyświetlacz LCD. Możliwy jest wybór rozdzielczości spośród 203, 305 i 609 dpi. Zapewnia szerokość wydruku do 104 mm. Posiada wytrzymałą, przemysłową konstrukcję oraz funkcję oszczędności taśmy. Opcjonalnie można drukarkę dodatkowo wyposażyć w kasetkę do szybkiej wymiany taśmy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	S8408	S8412	S8424
Metoda Druku	Termiczna lub termotransferowa		
Max. szer. druku	104 mm		
Max. długość druku	2500 mm	1500 mm	400 mm
Prędkość druku	300 mm/s	200 mm/s	125 mm/s
Rozdzielczość	203 dpi	305 dpi	609 dpi
Max. szer. etykiety	131 mm		
Nawój taśmy ttr	Długość 1000, IN		
Procesor	32-bitowy RISC		
Pamięć wbudowana	4 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM, opcja Compact Flash		
Komunikacja	Standardowo: Zewnętrzny port wejścia/wyjścia Opcjonalnie: szybkie złącze równoległe, złącze szeregowe RS232, złącze szeregowe RS485, USB, połączenie bezprzewodowe 802.11g oraz interfejs Ethernet 10/100BaseT		
Drukowane kody	1D: UPC-A/E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, MSI, Bookland, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Postnet™, GS1-128, GS1-DataBar™, Intelligent Mail® Barcode (IMB) 2D: PDF417, Micro PDF417, Truncated PDF417, Maxicode™, Data Matrix, QR Code, Composite Symbology		
Temperatura	Pracy: 5° - 40°; Przechowywania: -20° - 60°		
Wilgotność	Pracy: 15 - 85% bez kondensacji Przechowywania: -20° - 60°; 15 - 85% bez kondensacji		
Waga	16 kg		
Parametry fizyczne	245 mm x 408 mm x 300 mm (szer. x gł. x wys.)		
Opcje dodatkowe	Rozszerzenie pamięci, Zegar czasu rzeczywistego, moduł RFID		
Zastosowanie	Produkcja, żywność, butelkowanie, dystrybucja, magazynowanie, transport, usługi pocztowe		

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

