



TSC TTP-246M PRO

Drukarka TSC TTP-246M Pro posiada metalową obudowę oraz podstawę i szkielet odlany z aluminium. Wyposażona jest w duży wyświetlacz LCD i 6 przycisków. Posiada 8 MB pamięci SDRAM o 4 MB Flash. Obsługuje następujące interfejsy: USB, RS, Centronics. Istnieje możliwość wydruku termotransferowego lub termicznego w rozdzielczości 203 dpi z maksymalną prędkością do 203 mm/s.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda Druku	Termiczna/ termotransferowa
Max. szer. druku	108 mm
Max. dł. druku	2286 mm
Prędkość druku	203 dpi
Max. szer. etykiety	118 mm
Nawój taśmy ttr	600 m IN/OUT
Orientacja druku	0°, 90°, 180°, 270°
Rozdzielczość	300dpi
Pamięć wbudowana	4 mb Flash, 8 MB SDRAM
Komunikacja	Ethernet, USB, RS, Centronics
Oprogramowanie	Sterowniki Windows, BarTender (wersja TSC)
Język programowania	TSPL2 + Emulacja ELTRON/ZEBRA
Drukowane kody	Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D
Wilgotność	Pracy: 20-85 % bez kondensacji Przechowywania: 5 – 90 % bez kondensacji
Temperatura	Pracy: 5-40°C Przechowywania: -40 – 60°C
Gwarancja	Drukarka: 2 lata; głowica drukująca: 25km lub 12 miesięcy; wałek: 50km
Parametry fizyczne	270 x 308 x 505 mm
Waga	15 kg
Opcje dodatkowe	Odklejak, gilotyna, wewnętrzny nawijak, moduł Bluetooth, moduł Wi-Fi, interfejs Ethernet+PS2+SD card slot
Zastosowanie	Przemysłowe: wydruk etykiet logistycznych, paletowych, ostrzegawczych, grafiki, loga, teksty do celów marketingu marki itp.

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

