



Honeywell PD43

Półprzemysłowa drukarka etykiet firmy Honeywell jest niezawodna, a przy tym łatwa i elastyczna w obsłudze. Dostępne modele to wersja pełna PC43 i mniejsza PC43c. Drukarki wyposażone są w kolorowy wyświetlacz LCD, który pozwala na konfigurację urządzenia bez konieczności łączenia z komputerem. Można zamówić ją w wersji z Ethernetem lub bez. Dodatkowo można doposażyć drukarkę w dyspenser lub obcinak etykiet.

Honeywell

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda Druku	Termiczna lub termiczna i termotransferowa
Max. szer. druku	104 mm
Max. dł. druku	203dpi - 3988mm, 300dpi - 1854mm
Prędkość druku	203dpi - 200 mm/s lub 300dpi - 152 mm/s
Taśma TTR	Średnica wewnętrzna 25mm do 110mm, długość 300m
Rozdzielczość	200 dpi lub 300 dpi
Komunikacja	USB Device, USB Host, WEP Dynamic; WEP Static (64/128 bits); WPA; WPA2; EAP (FAST, PEAP, TLS, TTLS); LEAP; XON/XOFF, RTS/CTS (DTR/DSR); Cisco CCXv4, Wi-Fi; opcjonalnie: Bluetooth & Wireless 802.11 b/g/n, HF/UHF RFID, Internal Ethernet (NIC), Internal Ethernet (NIC), Parallel Port, Serial Port,
Pamięć wbudowana	128MB RAM/128MB FLASH
Fonty wbudowane	10 czcionek skalowalnych
Drukowane kody	Wszystkie standardowe 1D Wszystkie standardowe 2D
Język oprogramowania	Direct Protocol, IPL, DSIm (DPL), ESIm (EPL), ZSim (ZPL), XML-Enabled for SAP All & Oracle® WMS
Temperatura	+5°C do + 40°C
Gwarancja	Drukarka 12 miesięcy, głowica 6 miesięcy
Waga	8,3kg
Parametry fizyczne	209x211x270mm
Zastosowanie	Centra dystrybucji, magazyny, lotniska

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

