



## DOLPHIN 99EX

### Cechy Dolphin 99EX to:

Niezwykła trwałość: Wskaźnik szczelności IP64, wytrzymuje wielokrotne upadki na beton.

Shift-PLUS Power Management: zwiększona produktywność poprzez zapewnienie pełnego życia baterii w czasie jednej zmiany bez konieczności używania zapasowych baterii lub ładowarek.

Adaptus® Imaging Technology 6.0: umożliwia przechwytywanie danych przez funkcjonalne zapewnienie szybkiego skanowania kodów 1d i 2d z doskonałą tolerancją ruchu i przechwytywania obrazu.

Szybka i niezawodna łączność bezprzewodowa: zapewni zasięg na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń, umożliwiając dostęp do krytycznych danych w czasie rzeczywistym.

Optional Remote MasterMind® Software Package:

Optymalne połączenie wydajności i funkcjonalności: Poprawa łatwości obsługi i wydajności pracowników.

Optional Service Made Simple™ Service Plans: kompleksowe oferty. Ochrona urządzenia na okres do 5 lat od daty zakupu.

**Honeywell**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System operacyjny	Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 Professional and Classic
Pamięć wbudowana	512 MB RAM x 1 GB Flash
Procesor	Texas Instruments® OMAP3715 1.0GHz processor
Bateria	Standardowa: Li-ion, 3.7V, 3060mAh; rozszerzona: Li-ion, 3.7V, 5000mAh
Klawiatura	Backlit 55-key Alphanumeric, 43-key Alpha Shifted Numeric, 34-key Numeric Shifted Alpha (phone or calculator style), 54-key Retail and 43-key Warehouse
Odczytywane kody	Standardowe kody 1D i 2D
Wskaźnik szczelności	IP67
Oporność na upadki	Upadek na beton w temperaturze otoczenia z wysokości 1,8 m
Komunikacja	<p><b>WWAN</b>                      GSM (Voice and Data): 3.9G - HSPA+ (800/850/1900/1700/2100 MHz), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz)                      Software definable Gobi 3000 (data only): 3.9G - HSPA+/UMTS (800/850/900/1700/1900/2100MHz), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz), EVDO Rev A - 1xRTT/EVDO (800/1900 MHz); support for dual SIM card                      WLAN 802.11a/b/g/n, Wi-Fi™ - certified                      WLAN Security WPA, WPA2 (Personal and Enterprise), 802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2,                      PEAPv1/EAP-GTC, WMM, CWG-RF Profile, CCX v.4, WAPI                      WPAN Bluetooth® V2.1, support for enhanced data rate 2.0 Mbps &amp; 3.0 Mbps rates class II                      GPS: Integrated Assisted GPS (A-GPS) with fast position acquisition and low power consumption</p>
Temperatura	Pracy: -20 °C do +50 °C, Przechowywania: od -25 °C do +70 °C
Waga	Standardowa bateria: 505g; Rozszerzona bateria: 581g
Wilgotność	Bez kondensacji 95%
Parametry fizyczne	215 mm x 69 mm x 39 mm

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
 automated labelling systems  
 supply chain management solutions  
 professional multi-platform services



MEMBER OF

