



## HONEYWELL 8650

Skaner Honeywell8650 o budowie pierścieniowej to wydajne urządzenie dla pracowników którzy regularnie muszą skanować kody kreskowe. Mały, lekki z modulem Bluetooth wygodnie noszony na nadgarstku skaner daje pełną swobodę podczas wykonywania odczytu kodów kreskowych.

Nisko wyprofilowany z funkcją Hands free: redukuje zakłócenia i skraca czas transakcji przy jednoczesnym zmniejszeniu prawdopodobieństwa upadków co wpływa na obniżenie kosztów posiadania.

Elastyczna konstrukcja: pasek i złącze umożliwia noszenie skanera na grzbiecie dłoni, na ramieniu, zwiększając satysfakcję i komfort pracownika.

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth klasy 2 wersja 2.0 do 10 m od komputera.

Opcje skanowania: Skaner standardowy czyta kody 1D do 1143 mm lub imager czyta zarówno symbole 1D i 2D do 516 mm

# Honeywell

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Komunikacja	WPAN Bluetooth® 2.0 + EDR, class II
Odczytywane kody	Ring Scanner - standardowe kody 1D; Ring Imager - standardowe kody 1D i 2D
Gwarancja	1 rok
Bateria	Li-ion, 3.7V, 750mAh
Życie baterii	Standardowy zakres lasera: 17 godzin; Imager 2D: powyżej 12 godzin z wyłączonym podświetleniem i 8 godzin z włączonym podświetleniem
Wskaźnik szczelności	IP54
Odporność na upadki	Wielokrotne upadki na beton: z wys.1.2m
Imager/Skaner	Standardowy zakres pierścienia lasera, 2D imager ring/ wzmacnione, białe podświetlenie LED
Temperatura	Pracy: -20° to 50°C Przechowywania: -30° to 50°C
Waga	136 g
Wilgotność	5% do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Parametry fizyczne	Bluetooth Module: (62 x 50 x 20 mm) Ring Laser Scanner: (48 x 28 x 28 mm) Ring Imager: (48 x 28 x 33 mm)

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



MEMBER OF

