



## HONEYWELL CV61

Honeywell CV61 to terminal wózkowy łączący wiele przydatnych funkcji z eleganckim wyglądem. Możliwość wyboru systemu Windows® 7 Professional lub Windows XP Professional z działalności operacyjnej systemu. Możliwość rozbudowy do 3GB RAM, wsparcia IT, uaktualnienia systemu Windows i przyszłe potrzeby w zakresie oprogramowania. Wytrzymała konstrukcja ze wskaźnikiem szczelności IP66

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Mikroprocesor	Intel® Atom 64-bit D425 1.8GHz
System operacyjny	Wybór między: Microsoft Windows® 7 Professional lub Windows XP Professional
Pamięć	Standard 1GB DDR2 for Windows XP; Standard 2GB DDR2 for Windows 7; User-upgradeable up to 3GB memory total
Komunikacja	WLAN: 802.11a/b/g/n Security: WIFI Certified; WPA and WPA2 Security Authentication: 802.1x Cisco Compatibility: CCXv4 Certified Antenna: Dual internal MIMO antennas or optional external primary antenna with auto-sensing feature Bluetooth: Integrated Bluetooth 2.0+EDR, Class 1.5 (30m range)
Oprogramowanie	Zarządzanie urządzeniem: Wsparcie obejmuje Intermec SmartSystems™; ScanNGo rezerw do stosowania samodzielnie lub z urządzenia, oprogramowanie do zarządzania z Intermec ISV Application Development: Biblioteka Developer <a href="http://www.intermec.com/dev">www.intermec.com/dev</a> Intermec, Host Łączności: Opcjonalny pakiet z Intermec Intermec Client Terminal Emulation (VT220 / ANSI, 5250, 3270)
Interfejs	2 USB 2.0 ports with locking breakout cable, 2 RS-232 COM ports with +5V power, CAN-BUS port, Mic/ Headset port, Stereo Speaker output, DC power input, WiFi primary antenna port with auto-sensing, RJ45 10/100 Ethernet port, Legacy PS/2 keyboard input
Wyświetlacz	30,7 cm (12,1") XGA 1024x768 podświetlany wyświetlacz LED; jasność 500 NIT; Pole rezystancyjny ekran dotykowy wymienny; Odmrażacz dotykowy ekran opcja (wymaga zewnętrznego konwertera DC-DC power)
Klawiatura	Twarda podświetlana, 102-przycisków w pełnym rozmiarze i 88-key kompaktowe; Opcje klawiatura QWERTY. W tym opcje na uwięzi; USB i PS / 2. Opcjonalnie zewnętrzny bezprzewodowy Bluetooth; Zestaw klawiatura i samodzielny montaż. dostępne wsparcie dla VT220, 3270, emulacji terminala 5250
Wskaźnik szczelności	IP66
Temperatura	Pracy: -20° to +50°C, przechowywania: -30° to +60°C
Waga	5.2 kg
Wilgotność	5% do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Parametry fizyczne	27.4 x 34.3 x 8.4 cm

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

