



THOR CV31

Terminal Thor CV31 łączy najnowszą komputerową wydajność z kompaktową formą, która minimalizuje przeszkody z jakimi muszą zmagać się pracownicy wózków widłowych.

Terminale Thor CV31 Działają bez przeszkód: wyjątkowy, kompaktowy design poprawia widoczność kierowcy o ponad 20% w porównaniu do urządzeń konkurencyjnych.

Idealna Aktualizacja: Kompatybilny z Intermec CV30, skanery, klawiatury i akcesoria- zachowują kompatybilność ze starszymi inwestycjami.

Potężne narzędzia z jakich składa się Thor CV31 to: Microsoft® Windows® Embedded Compact 7, OMAP4 1.5 GHz dual-core CPU and 1GB RAM.

Cold Storage Capable: Opcjonalny ekran dotykowy odmrażacz rozszerza zakres zastosowania do operacji w chłodni.

Inteligentne zarządzanie energią: Opcjonalna zintegrowana 9-36 VDC konwerter zasilania i kontroler zapłonu eliminuje koszty konserwacji i stratę wydajności spowodowane przez rozładowany akumulator pojazdu.

Honeywell

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Procesor	Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 dual-core
System operacyjny	Microsoft® Windows® Embedded Compact 7
Pamięć	1 GB RAM, 16 GB Flash
Komunikacja	WLAN: 802.11a/b/g/n; Wi-Fi CERTIFIED™; Cisco® CCxv4 certified WLAN Security: WPA and WPA2; WAPI certified; 802.1x authentication; WEP (64-bit or 128-bit); AES, TKIP WPAN: Bluetooth Power Class 1.5, Version 2.1 EDR NFC: TouchConnect™ automatic Bluetooth pairing and voice profile synchronization with Vocollect VoiceCatalyst™ software and SRX2 headset
Oprogramowanie	Data collection engine for support of external scanners, RFID, and printers; Bluetooth® wireless technology printing and scanning configuration utilities; SmartSystems™ configuration management software; CloneN-Go simple device cloning without a remote management console; Device health monitoring for key sub-systems, with local dashboard and remote monitoring capability
Oprogramowanie opcjonalne	Terminal Emulation; Enterprise Browser; HTML5 Browser; Launcher; Remote MasterMind™ device management software
Wskaźnik szczelności	IP66
Wyświetlacz	16,5 cm (6,5 cala) VGA (640x480), z podświetleniem LED, 600 NIT
Klawiatura	Cztery programowalne przyciski wielofunkcyjne; Opcjonalne klawisze zewnętrzne (w tym kompaktowych klasy IP66 do bezpośredniego montażu klawiatury do CV31); Opcjonalnie wielkoformatowa VT220 / 3270/5250 zewnętrznych klawiatur USB do zdalnego montażu (idealny do użytku w rękawicze strony
Gwarancja	1 rok
Temperatura	Pracy: -30 to +50°C Przechowywania: -30 to +70°C
Waga	12V Version: 1.51 kg (3.32 lbs); 9-36V Version: 1.65 kg (3.64 lbs)
Wilgotność	5% do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Parametry fizyczne	17.65 x 18.92 x 5.6 cm

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

