



## DATALOGIC RHINO

Montowany do wózka terminal Rhino wyznacza standardy wytrzymałości w magazynie. Wykonany z aluminiowego odlewu ze wskaźnikiem szczelności IP65 wytrzymuje warunki pracy w suchym lub wilgotnym środowisku. Jest łatwy w instalacji nie posiada pokrywy, uszczelek i kabli. Dostosowany do zarządzania magazynem. Poprzez zastosowanie Komputera Rhino obserwuje się wzrost produktywności przez zmniejszenie błędów podczas pracy.

**DATALOGIC**  
THE VISION IS YOURS

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Mikroprocesor	Marvell® XScale PXA270 @ 520 MHz
System operacyjny	Microsoft Windows Embedded CE 6.0 R3
Pamięć	RAM: 128 MB Flash: 128 MB
Komunikacja	WLAN: IEEE 802.11b/g CF Card WiFi and Cisco CCXv4 certified WPAN: Bluetooth® v.2.0 dongle certified with Datalogic's PowerScan™ 8000 Series
Interfejs	2 x RS-232 serial port (DB9), with selectable power (5V or 12V up to 1 amp maximum) to supply an external handheld reader; 2 x USB HOST ports: External keyboard/mouse via USB port Optional Ethernet Port 10/100 Mb
Wskaźnik szczelności	IP65
Wyświetlacz	Active Matrix Color TFT 10.4" LCD with 640 x 480 pixel resolution, 400/430 cd/m2, 300:1 contrast ratio, with backlight and resistive touch panel with anti-glare coating
Klawiatura	Power On / Off, Power LED w górę i w dół umożliwiają sterowanie podświetleniem jasność i głośność głośnika
Gwarancja	1 rok
Temperatura	Pracy: -10 to 50 °C Przechowywania: -30 to 60 °C
Waga	2 kg
Wilgotność	5% do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Parametry fizyczne	27.2 x 23.3 x 5.0 cm
Zastosowanie	Zarządzanie magazynem: inwentaryzacja, transport / odbiorczy, chłodnia i trudne warunki na zewnątrz, produkcja

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

