



TERMINAL POS ST-A20



TOSHIBA

Terminal POS ST-A20 firmy TOSHIBA to najnowsze rozwiązanie skierowane dla użytkowników ceniących wysoką wydajność połączoną z bezpieczeństwem pracy dzięki możliwości połączenia dysków w systemie RAID1.

Cechą charakterystyczną ST-A20 jest wysoka jakość w połączeniu z niskim zużyciem energii. To kompaktowe, a jednocześnie stylowe urządzenie, zdobywca prestiżowej nagrody 2007 Good Design Award in Japan jest efektywnym narzędziem sprzedaży.

Zabudowany w komputerze procesor INTEL CELERON M 440, 1,86GHz to gwarancja wydajności i stabilności pracy nawet w najbardziej wymagających aplikacjach niezbędnych do prowadzenia handlu. Cichą pracę zapewnia bezwentylatorowy system chłodzenia.

Istnieje możliwość rozbudowy terminala, na przykład o dodatkowy ekran, który może być wykorzystywany, jako nośnik przekazu informacji marketingowych, typu reklama, promocja.

Łatwość montażu i serwisowania zapewnia konstrukcja obudowy – porty i płyta główna dostępne są po zdjęciu tylnej ścianki obudowy mocowanej na zatrzask i zaczepty.

Demontaż nie wymaga użycia śrubokręta. Natomiast dysk twardey umiejscowiony jest w przedniej części obudowy, dzięki czemu jakakolwiek interwencja zajmuje znacznie mniej czasu niż w przypadku standardowych komputerów POS.

Małe pole podstawy (jeden z mniejszych POS ze zintegrowanym monitorem spośród dostępnych na rynku) zapewnia oszczędność miejsca i pozwala zaprojektować użytkownikowi kompaktowe stanowisko sprzedaży. Możliwość przymocowania komputera do blatu gwarantuje jego stabilność mimo smukłej budowy i niewielkiego ciężaru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Procesor	INTEL Celeron M 1.86GHz, Chipset INTEL 945GME
HDD	2.5" HDD SATA (250GB) 7200 rpm/ 2 x HDD SATA (250GB) RAID1
Pamięć RAM	1024MB 2 sloty (4 GB max.); DDR-2 PC533/4200
Monitor	15" TFT (1024 x 768)
Panel dotykowy	rezystancyjny, odporny na zalanie Norma IPX1
Systemy operacyjne	WIN 2000, WIN XP, WEPOS, WIN7, Linux
Interfejsy	2 x COM D-Sub9 (męski); 2 x zasilany COM D-Sub9 (żeński); 1 x USB (2.0); 1 x zasilany USB (24 V); 2 x zasilane USB (12 V); 1 x PS/2 mysz & 1 x klawiatura; 2 x 24 V szuflada kasowa; 1 x 15 pin VGA; LAN 10/100
Audio	Line-out / Mic-i
Ekran dla klienta	RIU 2 x 20 (opcja)
Opcje	Czytnik kart magnetycznych; iButton; WLAN, SSD Flash Disk (max. 4 GB)
Rozmiary szer. x wys. x gł.	251x360x366 mm / 306 x 247 x 337 mm
Waga	11.5kg/10.5kg
Pobór energii	95 W / 105 W
Kolor obudowy	czarny

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

