


Honeywell

HONEYWELL PC42T

Oparta na ponad 40 latach innowacyjnego drukowania kodów kreskowych, drukarka biurkowa PC42t wyznacza nowe standardy w łatwości obsługi i przystępnej cenie. Wyjątkowo kompaktowa i łatwa w użyciu, drukarka ta jest prosta w instalacji i gotowa do szybkiego drukowania. Ciche, niezawodne działanie i intuicyjna konstrukcja sprawia, że PC42t nadaje się do lekkich zastosowań etykietowania w różnych branżach przemysłu. Dostępna w wersji 12,7 mm (½ cala) lub 25,4 mm (1) podstawowych konfiguracji taśmy termotransferowej, PC42t obsługuje media o szerokości do 110 mm (4,3 cala) i idealnie wpasowuje się w istniejące środowiska druku, a dzięki wsparciu dla dłuższych rolek, drukarka daje możliwość ograniczenia liczby przestojów.

PC42t posiada do czterech portów: standardowe USB, a także może mieć wejście RS232 i Ethernet. Dzięki niewielkim rozmiarom, wspólnym specyfikacjom mediów oraz wsparciu dla ZPL-II i emulacji EPL, wraz z popularnym Direct Protocol (DP) firmy Honeywell, PC42t zapewnia łatwy sposób aktualizacji z różnych starszych drukarek Intermec i drukarek konkurencyjnych. Przystępna cena i nowoczesne cechy czynią PC42T inteligentnym rozwiązaniem dla średnich i małych przedsiębiorstw, które chcą ulepszać wydajność związaną z etykietowaniem. Ekonomiczny w zakupie i obsłudze, PC42t jest doskonałym wyborem dla osób chcących wdrożyć druk etykiet po raz pierwszy, lub dla tych, którzy chcą zastąpić drogie atramentowe lub laserowe metody drukowania etykiet.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. szer. druku	104,1 mm
Prędkość druku	101.6 mm/s
Rozdzielczość	203 dpi
Komunikacja	USB Device, USB Host with Serial or Ethernet (w zależności od modelu)
Pamięć wbudowana	64 MB Flash, 64 MB SDRAM
Drukowane kody	Wszystkie główne 1D i 2D symbole są obsługiwane, w tym Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Code Dot, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Siatka Matrix, HIBC 39, HIBC 128, Maxicode, MSI (zmodyfikowany Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, kod QR, RSS-14
Temperatura	pracy: +5°C do + 40°C, przechowywania: -40°C do +60°C
Wilgotność	pracy: 10 do 80% bez kondensacji, przechowywania: 10 do 90%
Waga	2.5 kg
Gwarancja	1 rok gwarancji

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



UPM RAFLATAC



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

