



## VOYAGER 1202g

**Honeywell**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc operacyjna	5 W (1 A @ 5 V with power supply); 2.5W (0.5 A @ 5 V with USB)
Bateria	1800 mAh Lithium ion minimum
Skaner	Linear Image (CCD: 3648 pixels)
Szybkość skanowania	100 skanów na sekundę
Odczytywane kody	Standardowe 1D, GS1 DataBar
Wskaźnik szczelności	IP42
Odporność na upadki	Skaner: do 1,5m; Baza: 1m
Interfejs	USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)
Temperatura	Skaner: Pracy: 5°C to 40°C; Przechowywania: -5°C - 35°C, Baza: 5°C to 40°C; -5°C to 35°C
Waga	Skaner: 180 g, Baza: 185 g
Wilgotność	Bez kondensacji 0-95%
Parametry fizyczne	Skaner: 180 mm x 66 mm x 92 mm, Baza: 200 mm x 67 mm x 97 mm
Gwarancja	3 lata

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm

**EXCELLENCE IN:**

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

