



HONEYWELL 3800g HD

Honeywell

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc operacyjna	2.3 W (450 mA @ 5 V)
Napięcie wejściowe	5 VDC ± 0.5 V
Szybkość skanowania	do 270 skanów na sekundę
Wskaźnik szczelności	IP41
Interfejs	USB, TTL level RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485)
Odporność na upadki	do 1,5m
Odczytywane kody	Standardowe kody 1D i kody GS1 DataBar
Temperatura	Pracy: 0°C do 50°C; Przechowywania: -40°C do 60°C
Waga	159 g
Wilgotność	Bez kondensacji 0-95%
Parametry fizyczne	112 mm x 79 mm x 150 mm
Gwarancja	5 lat

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm

NiceLabel

BarTender
Intelligent Labeling

UPM RAFLATAC

UPM
The Label
CompanyAVERY
DENNISON

RITRANA

EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services

CUSTOMERS
FIRST

MEMBER OF

GS1
EDQAT

Polska Izba Flexografowa