



## HONEYWELL 3800r

**Honeywell**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc operacyjna	1.2 W (235 mA @ 5 V); 1.7 W (145 mA @ 12 V)
Napięcie wejściowe	4.5 - 12 VDC
Źródło światła	Visible Red LED 630 nm
Klasa LED	Class 1: IEC60825-1, EN60825-1
EMC	FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class B
Szybkość skanowania	do 270 skanów na sekundę
Wskaźnik szczelności	IP41
Interfejs	USB, True RS232, TTL level RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485), Light Pen (Wand) Emulation, Laser Emulation
Odporność na upadki	do 1,8m
Odczytywane kody	Reads standard 1D and GS1 DataBar symbologies. Szczegóły: <a href="http://www.honeywell.com/aidc/symbologies">www.honeywell.com/aidc/symbologies</a>
Temperatura	Pracy: 0°C do 50°C; Przechowywania: -40°C do 60°C
Waga	184 g
Wilgotność	Bez kondensacji 0-95%
Parametry fizyczne	135 mm x 81 mm x 157 mm
Gwarancja	5 lat

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm

NiceLabel<sup>2</sup>BarTender  
MultiMedia™ - Custom Made

UPM RAFLATAC



AVERY DENNISON



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services

CUSTOMERS FIRST

MEMBER OF

