



## DS457



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pamięć	512 MB Flash
Zasilanie	Maximum: 5VDC +/- 10% @ 450 mA
Interfejsy	9-pin male D-sub - USB (full speed) and TTL level RS232 with RTS and CTS
Bateria	950 mAh Lithium ion
Rozdzielczość	752 (H) x 480 (V) gray scale
Odczytywane kody	1-D All major 1-D bar codes 2-D PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec, Composite Codes and MaxiCode Postal US Postnet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Posta
Odporność na upadki	Wytrzymałość na wielokrotne upuszczenie z wysokości 1,5 m na beton
Szczelność	IP54
Temperatura	Pracy: od -40° do 50° C, przechowywania: od -40° to 70°C
Wilgotność	Pracy: 95% w 50° C, bez kondensacji, przechowywania: 85% w 70°C bez kondensacji.
Wymiary	2.92 cm H x 5.84 cm L x 6.2 cm W
Waga	111 g
Gwarancja	3 lata

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

