



## DS7708



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	Dwa głęboko czerwone LEDy (660nm)
Odczytywane kody	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma), PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
Interfejs	USB, RS-232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX over RS485
Kontrast	Minimalna różnica odbicia 25%
Zasilanie	Bez skanera pomocniczego: Standby: 5 VDC +/-10% @ 125ma avg. Operating: 5 VDC +/-10% @ 480ma avg. Ze skanerem pomocniczym: Standby: 12 VDC +/-10% @ 100ma avg. Operating: 12 VDC +/-10% @ 400ma avg.
Wskaźnik szczelności	IP52
Temperatura	Pracy: od 0° C do 40° C, przechowywania: od -40°C do 70°C
Wilgotność	5% do 85% bez kondensacji
Wymiary	Skaner: 14.3 cm H x 14.9 cm W x 9.7 cm D Skaner z zestawem montażowym: 15.4 cm x 15.1 cm x 9.8 cm
Waga	500 g
Gwarancja	3 lata

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

